



MAQUINAS DE ACABADO INDUSTRIAL GRAFICO
STRONGER MACHINES

**CATÁLOGO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL**

ENCOLADORAS CORTADORAS PLASTIFICADORAS



ENCOLADORA BIND A4-SM



- Longitud Máx de encuadernación: 320 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 40 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 200 L/H
- Tiempo de calentamiento: 25 min
- Rodillo encolador: 1
- Pegado Lateral: No
- Fresadora de corte: 8 dientes
- Motor 24 v para motor principal
- Interfaz: Panel Digital
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 1200 W
- Dimensiones: 1.0x0.3x0.3 m
- Peso: 35 kg

ENCOLADORA BIND A4-SI

- Longitud Máx. de encuadernación: 320 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 250 L/H
- Tiempo de calentamiento: 25 min
- Rodillo encolador: Doble
- Pegado Lateral: Si
- Fresadora de corte: 12 dientes
- Motoreductor para motor principal
- Interfaz: Pantalla Táctil
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 1600 W
- Dimensiones: 1.20x0.52x0.9 m
- Peso: 150 kg





Encoladora BIND A4 - S2

- Longitud Máx de encuadernación: 330 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 250 L/H
- Tiempo de calentamiento: 25 min
- Rodillo encolador: Doble
- Pegado Lateral
- Frezadora de corte: 10 dientes
- Moto-reductor para motor principal
- Interfaz Pantalla Táctil
- Sistema de medición automática de espesor
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 2400 W
- Dimensiones: 1.20x0.7x1.0 m
- Peso: 220 kg

Encoladora BIND A4 - S3

- Longitud Máx de encuadernación: 330 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 350 L/H
- Tiempo de calentamiento: 25 min
- Rodillo encolador: Doble
- Pegado Lateral
- Frezadora de corte: 24 dientes
- Variador de Velocidad para motor principal
- Interfaz Pantalla Táctil
- Sistema de medición automática de espesor
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 3000 W
- Dimensiones: 1.50x0.8x1.10 m
- Peso: 270 kg





ENCOLADORA BIND A3

- Longitud Máx de encuadernación: 425 mm (A3)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 350 L/H
- Tiempo de calentamiento: 25 min
- Rodillo encolador: Triple
- Pegado Lateral: si
- Frezadora de corte: 24 dientes
- Variador de Velocidad para motor principal
- Interfaz Pantalla Tactil
- Sistema de medición automática de espesor
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 3000 W
- Dimensiones: 1.80x0.8x1.10 m
- Peso: 300 kg

TROQUELADORA LINEAL

- Accionamiento: Eléctrico
- Modo de alimentación: Manual
- Ancho de alimentación: 660 mm
- Grosor del papel: 80~420 g
- Velocidad: Variable
- Máx. Velocidad: Aproximadamente 60 piezas/min
- Herramientas: Módulo de hendido, módulo de perforación, módulo de corte, módulo de lomo y bisagra
- Peso de la máquina: 68 kg
- Dimensiones de la máquina: 680*820*420mm



ENCOLADORAS CON ALIMENTACION AUTOMATICO DE CARATULA



ENCOLADORA BIND A4-S3A

- Longitud Máx de encuadernación: 330 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 500 L/H
- Tiempo de calentamiento: 25 min
- Rodillo encolador: Doble
- Pegado Lateral: Si
- Fresadora de corte: 24 dientes
- Variador de Velocidad para motor principal
- Interfaz: Pantalla Táctil
- Sistema de medición automática de espesor



Alimentador Automatico

- Tamaño mínimo de cobertura: L270xA130
- Tamaño máximo de cobertura: L490xA330
- Altura de Apilamiento de cobertura: 88 mm
- Posicionamiento de la carátula: Succión
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 4000W
- Dimensiones: 2.20x0.8x1.10 m
- Peso: 365 kg





ENCOLADORA BIND A4-S3A+

- Longitud Máx de encuadernación: 330 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 500 L/H
- Tiempo de calentamiento: 35 min
- Rodillo encolador: Triple
- Pegado Lateral: Si
- Fresadora de corte: 24 dientes
- Variador de Velocidad para motor principal
- Interfaz: Pantalla Táctil
- Sistema de medición automática de espesor
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 4000 W
- Dimensiones: 2.20x1.2x1.10 m
- Peso: 510 kg



Plataforma organizadora de Libros

- Almacenamiento de Libros: Si
- Tamaño máximo de apilamiento de libros: L320xA300



Alimentador Automático

- Tamaño mínimo de cobertura: L270xA130
- Tamaño máximo de cobertura: L490xA330
- Altura de Apilamiento de cobertura: 88 mm
- Posicionamiento de la caratula: Succión
- Potencia: 4000 W
- Dimensiones: 2.20x1.2x1.10 m
- Peso: 510 kg





ENCOLADORA BIND A4-FOUR

- Longitud Máx de encuadernación: 330 mm (A4)
- Ancho Máx de Encuadernación: 60 mm
- Velocidad (Libros/Hora): 1800 L/H
- Tiempo de calentamiento: 40 min
- Rodillo encolador: Triple
- Pegado Lateral: Si
- Fresadora de corte: 24 dientes
- Cantidad de Mordazas: 4
- Encuadernación Mínima: 12x16 cm
- Encuadernación Máxima: 30x45 cm
- Interfaz: Pantalla Táctil
- Sistema de medición automática de espesor
- Voltaje: 380 VAC 3P
- Potencia: 17 KW
- Dimensiones: 3.5x1.5x1.64 m
- Peso: 2160 kg





GUILLOTINA G480

- Tipo de Accionamiento: Eléctrico
- Ancho Máx de Corte: 480 x 480 mm
- Altura Máx de Corte: 80 mm
- Profundidad Min de Corte: 40 mm
- Presición: 0.3 mm
- Prensa Automático
- Corte Automático
- Con 100 bancos de programación y memoria
- Empuje de salida de Papel: Automático
- Pantalla Táctil 7"
- Sensores de Seguridad
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 1800 W
- Dimensiones: 1.0x0.8x0.90 m
- Peso: 220 kg



GUILLOTINA G490

- Tipo de Accionamiento: Eléctrico
- Ancho Máx de Corte: 490 x 490 mm
- Altura Máx de Corte: 80 mm
- Profundidad Min de Corte: 40 mm
- Presición: 0.2 mm
- Prensa Automático
- Corte: Automático
- Con 100 bancos de programación y memoria
- Empuje de salida de Papel: Automático
- Motor de empuje Paso a paso
- Pantalla Táctil 7"
- Sensores de Seguridad
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 1500 W
- Dimensiones: 1.25x0.8x0.95 m
- Peso: 240 kg





GUILLOTINA G500

- Tipo de Accionamiento: Eléctrico
- Ancho Máx de Corte: 500 x 500 mm
- Altura Máx de Corte: 90 mm
- Profundidad Min de Corte: 30 mm
- Presición: 0.3 mm
- Prensa. Automático
- Corte: Automático
- Con 100 bancos de programación y memoria
- Empuje de salida de Papel: Automático
- Prensa Automático
- Motor de empuje Servomotor
- Pantalla Táctil 7"
- Sensores de Seguridad
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 1800 W
- Dimensiones: 1.30x0.8x1.0 m
- Peso: 280 kg



GUILLOTINAS HIDRAULICAS

GUILLOTINA G500-520-670-720 HA

- Tipo de Accionamiento: Hidráulico
- Ancho Máx de Corte: 500 / 520 / 670 / 720 mm
- Altura Máx de Corte: 100 mm
- Profundidad Mín. de Corte: 30 mm
- Precisión: 0.3 mm
- Corte: Cuchillo Inclinado
- Prensado de papel: Bomba Hidráulica Independiente
- Con 100 bancos de programación y memoria
- Empuje de salida de Papel: Automático
- Prensa: Automático
- Motor de empuje: Servomotor
- Pantalla: Táctil 7"
- Sensores de Seguridad
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 2.2 KW
- Dimensiones: 1.40x1.4x1.5 m
- Peso: 380 kg - 550 kg





PLASTIFICADORA LM370-S1

- Máx ancho de Laminación: 370 mm
- Máx Velocidad de laminación: 7 m x min
- Velocidad Variable
- Máx Temperatura de Laminación: 150 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor: 78 mm
- Material de Rodillo Principal: Acero
- Alimentación del papel: Manual
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Función de Doble Laminado
- Interfaz Display digital
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 1200 W
- Dimensiones: 63 x 59 x 100 cm
- Peso: 75 kg



PLASTIFICADORA LM370-S2

- Max ancho de Laminacion: 370 mm
- Máx Velocidad de laminación: 9 m x min
- Velocidad Variable
- Máx Temperatura de Laminación: 150 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor: 86 mm
- Material de Rodillo Principal: Acero
- Alimentación del papel: Manual
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Función de Doble Laminado
- Interfaz Display digital
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 2000 W
- Dimensiones: 77 x 53 x 100 cm
- Peso: 90 kg





PLASTIFICADORA LM370-S3

- Max ancho de Laminación: 370 mm
- Máx Velocidad de laminación: 10 m x min
- Velocidad Variable
- Máx Temperatura de Laminación: 150 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor: 92 mm
- Material de Rodillo Principal: Acero
- Alimentación del papel: Manual
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Función de Doble Laminado
- Interfaz Display digital
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 2000 W
- Dimensiones: 90 x 63 x 100 cm
- Peso: 103 kg

PLASTIFICADORA LM500-720

- Max ancho de Laminación: 490/720mm
- Máx Velocidad de laminación: 10 m x min
- Velocidad Variable
- Máx Temperatura de Laminación: 150 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor: 100 mm
- Material de Rodillo Principal Acero
- Alimentación del papel: Manual
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Función de Doble Laminado
- Interfaz Display numérico
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 2500 W
- Dimensiones: 90 x 92 x 100 cm
- Peso: 103 kg



PLASTIFICADORA LM520/720 H

- Máx ancho de Laminación: 520 /720 mm
- Máx Velocidad de laminación: 15 m x min
- Velocidad: Variable
- Máx Temperatura de Laminación: 160 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor: 200 mm
- Material de Rodillo Principal: Acero
- Tipo de Presión de Rodillos: Hidraulico
- Alimentación del papel: Manual
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Función de Doble Laminado: Si
- Interfaz: Display numérico
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 3900 W / 540 mm
- Dimensiones. 140 x 95 x 150 cm
- Peso: 480 kg / 550 kg



PLASTIFICADORAS AUTOMATICAS

PLASTIFICADORA LM370 A

- Max ancho de Laminación: 370 mm
- Máx Velocidad de laminación: 10 m x min
- Velocidad Variable
- Máx Temperatura de Laminación: 150 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor 92 mm
- Material de Rodillo Principal Acero
- Alimentación del papel Automático
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Función de Doble Laminado
- Interfaz Display numérico
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 2000 W
- Dimensiones: 90 x 63 x 100 cm
- Peso: 103 kg



PLASTIFICADORA LM520-720 HA

- Max ancho de Laminación 520 mm / 720 mm
- Máx Velocidad de laminación 20 m x min
- Velocidad: Variable
- Máxim Temperatura de Laminación: 160 C°
- Diámetro del Rodillo de Calor: 200 mm
- Material de Rodillo Principal: Acero
- Tipo de Presion de Rodillos: Hidraulico
- Alimentacion del papel: Manual
- Corte Automatico a Hojas
- Metodo de Corte Sensor infrarojo y aire
- Film recomendado: 25 - 250 mic
- Tiempo de Calentamiento: 10 min
- Funcion de Doble Laminado
- Interfaz: Display numérico
- Voltaje: 220 VAC
- Potencia: 3900 W / 540 mm
- Dimensiones: 200 x 95 x 150 cm
- Peso 480 kg / 550 kg





KETHAL BUSINESS COMPANY E.I.R.L

contacto@kethalbusiness.com



ventas@kethalbusiness.com



+51 943 405 100

+51 961 839 727



Av. Robles 681, Lima 15007, Perú



kethalbusiness.com



Síguenos en nuestras redes sociales:

KT BUSINESS COMPANY

